

GiANTLASH

高強度ポリエステル系製 ワンウェイラッシング資材
ジャイアントラッシュ ラッシングソリューションズ

システム破断強度は 540kgf (529 daN) から 10,204kgf (10,000daN)
システム毎にIMO（国際海事機関）にて規定される破断強度テスト証明書を完備しています。



安全性

ポリエステル系製ベルトで安全作業、大切な貨物にも優しく清潔です。
作業者の安全を確保、貨物のダメージも大幅に削減します。

作業性

ベルトは軽量・柔軟で簡単作業、増し締めも行えます。
専用締め機で簡単操作、無駄を省いて作業を効率化できます。

信頼性

弾性に富んだベルトは振動や衝撃に強く、専用バックルとの組み合わせで
貨物を確実に結束します。

安全にご利用いただくために安全講習会、デモンストレーション等も行っています。
ご不明な点がございましたら商品を購入された販売店までお気軽にお問い合わせください。

販売元 ジャイアント株式会社

番号	品番	品名	システム破断強度	入り数
コンポジットストラップ（軽量/中量物に適したコーティングバンド） 高強度ポリエステル糸を並べコーティングした弾性に優れたバンド 固い質感で直進性に優れる				
①	GCS13	バンド 13mm幅	540 kgf (529 daN)	1100m x 2巻
	GB13	バックル 13mm用		1000個
②	GCS16	バンド 16mm幅	720 kgf (706 daN)	850m x 2巻
	GB16	バックル 16mm用		1000個
③	GCS19	バンド 19mm幅	960 kgf (941 daN)	500m x 2巻
	GB19	バックル 19mm用		1000個
④	GCS25	バンド 25mm幅	1500 kgf (1470 daN)	450m x 2巻
	GB25	バックル 25mm用		500個
⑤	GCS32	バンド 32mm幅	2346 kgf (2300 daN)	300m x 2巻
	GB32	バックル 32mm用		300個
ウーブンストラップ（軽量/中量物に適した織りバンド） 高強度ポリエステル糸を編んだ伸長率を抑えたバンド 柔軟な質感でより自由な結束が可能				
⑥	GWS16	バンド 16mm幅	714 kgf (700 daN)	850m x 2巻
	GBF16	バックル 16mm用		1000個
⑦	GWS19	バンド 19mm幅	1122 kgf (1100 daN)	500m x 2巻
	GBF19	バックル 19mm用		1000個
⑧	GWS25	バンド 25mm幅	1836 kgf (1800 daN)	500m x 2巻
	GBF25	バックル 25mm用		180個 x 2箱
ウーブンラッシング（重量物に適した織りベルト） 高強度ポリエステル糸で編んだ破断強度を印字したラッシングバンド 重量物のラッシングに最適				
⑨	GLW30	バンド 32mm幅	2346 kgf (2300 daN)	250m / 袋
	GLB30	バックル 32mm用	4081 kgf (4000 daN)	80個
	GLH30	フック 32mm用	2040 kgf (2000 daN)	60個
⑩	GLW40	バンド 40mm幅	5102 kgf (5000 daN)	200m / 袋
	GLB40	バックル 40mm用	8673 kgf (8500 daN)	40個
	GLH40	フック 40mm用	3673 kgf (3600 daN)	40個
⑪	GLW50	バンド 50mm幅	6632 kgf (6500 daN)	200m / 袋
	GLB50	バックル 50mm用	10204 kgf (10000daN)	40個

- 予告なしに製品の仕様を変更する場合がございます。

- 上記システム破断強度数値は実測値であり保証値ではありません。

小型締め機：STT-25(①-④, ⑥-⑧)



製品重量：1.34 kgs
対応幅：10 - 25 mm
対応厚み：0.8 - 1.2 mm
ウーブンストラップ対応

中型締め機：STT-40(①-⑤, ⑨)



製品重量：2.5 kgs
対応幅：40 mm 迄
対応厚み：1.2 - 2.0 mm

大型締め機：R-50XXL(⑤, ⑨-⑪)



製品重量：4.05 kgs
対応幅：50 mm 迄
対応厚み：1.0 - 3.0 mm